

ENDURO FACTORY 4 STROKE MY26

FICHA TECNICA	250 SEF	300 SEF	450 SEF	500 SEF
Motor	4 tiempos DOHC, 4 válvulas tecnología SHERCO			
Cylindrada	248,43cc	303,68cc	449,40cc	478,22cc
Diámetro	78 x 52,20 mm	84 x 54,80 mm	95 x 63,40mm	98 x 63,40 mm
Alimentación	Inyección electrónica digital Synerject			
Refrigeración	Sistema líquido con circulación forzada			
Arranque	Sistema único de arranque eléctrico			
Batería	BS Battery 12V 140A Lithium			
Escape	Línea de escape completa Akrapovic	colector SPES y silenciador Akrapovic	Línea de escape completa Akrapovic	Línea de escape completa Akrapovic
Transmisión	Caja de cambios secuencial de 6 velocidades. transmisión primaria por engranajes, secundaria por cadena			
Embrague	Hidráulico. Multidisco en baño de aceite			
Encendido	Alternador 220 W			
Chasis	Semi-perimetral en cromo-molibdeno			
Deposito de combustible	Capacidad de 9,8 L			
Frenos	Brembo hidráulico, Ø 260 mm (delante) - Ø 220 mm (detrás)			
Suspensión delantera	Horquilla KYB de cartucho cerrado con reglaje hidráulico y calibración de muelles específica para cada modelo. Manguitos Ø 48 - carrera 300 mm			
Suspensión trasera	Monoamortiguador trasero KYB 50 con ajuste hidráulico y tarado del muelle específico para cada modelo. Barras de Ø 18 mm - carrera de 330 mm			
Rueda delantera	Llanta Excel 1,60 x 21'' anodizada negras y neumático Michelin Enduro Medium			
Rueda trasera	Llanta Excel 2,15 x 18'' anodizada negras y neumático Michelin Enduro Medium			
Distancia entre ejes	1480 mm		1490 mm	
Altura mínima al suelo	355 mm			
Altura asiento	950 mm			

